

Specyfikacja ładowarki AC 11 kW

Ładowarka AC 11 kW		
	Główne cechy ✧ Montaż na ścianie, oszczędność miejsca i łatwość instalacji ✧ Zgodność z normami IEC ✧ Łatwa obsługa i świetna ochrona ✧ Czytnik kart RFID do uwierzytelniania użytkownika	
	Zastosowanie ✧ Parkingi ✧ Komercyjne	
Wejście zasilania	Parametry wejścia	400 ± 10% Vac, jedna faza, maks. 16 A, 50 Hz
	Połączenia i przewody	L1+L2+L3+PE+N
	Moc czuwania	<10 W
Wyjście zasilania	Parametry wyjścia	400 ± 10% Vac, jedna faza, maks. 16 A, 50 Hz, maks. 11 kW
Ochrona	Wykrywanie wewnętrznego prądu resztkowego	Typ A+6mA DC (IEC62955)
	Zabezpieczenie przed wyjęciem z gniazdka	Wyjście zasilania zostaje przerwane po wykryciu odłączenia złącza ładowania
	Zabezpieczenie elektryczne	Zabezpieczenie przed przetężeniem, zwarcie, nadmiernym napięciem, podnapięciem, zwarcie doziemnym, przepięciem, przegrzaniem
Interfejs użytkownika i obsługa	Lampki sygnalizacyjne	Stan gotowości (świeci na zielono), ładowanie (miga na zielono), awaria (świeci na czerwono)
	Przyciski/przełączniki	Przycisk awaryjny
	Uwierzytelnianie użytkownika	RFID, ISO 14443 typ A (Mifare), ISO 14443 typ B
Środowisko	Temperatura pracy	od -25°C do +50°C
	Wilgotność	95% wilgotności względnej, bez kondensacji
	Hałas	< 60 dB
Parametry mechaniczne	Długość przewodu ładowania	Przewód prosty 7,5 m (opcjonalnie)
	Klasa szczelności	IP54
	Typ instalacji	Montaż ścienny (standardowy); podstawa słupowa (opcjonalnie)
	Chłodzenie	Naturalne chłodzenie
	Wymiary	301*290*117 mm
	Masa netto	4,5 kg
Uregulowania	Normy	IEC 61851-1, EN 61851-1, IEC 62196
	Interfejs ładowania	IEC 62196 typ 2
	Certyfikacja	CE