

Specyfikacja ładowarki AC BYD 7 kW

Ładowarka AC 7 KW		
	Główne cechy ✧ Montaż na ścianie, oszczędność miejsca i łatwość instalacji ✧ Zgodność z normami IEC ✧ Łatwa obsługa i świetna ochrona ✧ Czytnik kart RFID do uwierzytelniania użytkownika	
	Zastosowanie ✧ Parkingi ✧ Komercyjne	
Wejście zasilania	Parametry wejścia	230±10% Vac, jedna faza, maks. 32 A, 50 Hz
	Połączenia i przewody	L1/L2/L3+PE+N,
	Moc czuwania	<10 W
Wyjście zasilania	Parametry wyjścia	230 ± 10% Vac, jedna faza, maks. 32 A 50 Hz, 7 kW maks.
Ochrona	Wykrywanie wewnętrznego prądu resztkowego	Typ A+6mA DC (IEC62955)
	Zabezpieczenie przed wyjęciem z gniazdka	Wyjście zasilania zostaje przerwane po wykryciu odłączenia złącza ładowania
	Zabezpieczenie elektryczne	Zabezpieczenie przed przetężeniem, zwarcie, nadmiernym napięciem, podnapięciem, zwarcie doziemnym, przepięciem, przegrzaniem
Interfejs użytkownika i obsługa	Lampki sygnalizacyjne	Stan gotowości (biały), ładowanie (miga na zielono), awaria (czerwony)
	Przyciski/przełączniki	Przycisk awaryjny
	Uwierzytelnianie użytkownika	RFID, ISO14443 typ A (Mifare), ISO 14443 typ B
Środowisko	Temperatura pracy	od -25°C do +50°C
	Wilgotność	95% wilgotności względnej, bez kondensacji
	Hałas	< 60 dB
Parametry mechaniczne	Długość przewodu ładowania	Przewód prosty 7,5 m (opcjonalnie)
	Klasa szczelności	IP54
	Typ instalacji	Montaż ścienny (standardowy); podstawa słupowa (opcjonalnie)
	Chłodzenie	Naturalne chłodzenie
	Wymiary	360*210*130 mm
	Masa netto	5 kg
Uregulowania	Normy	IEC 61851-1, EN 61851-1, IEC 62196
	Interfejs ładowania	IEC 62196 typ 2
	Certyfikacja	CE